

Model
DIESPI-HVR-2116/H2



- پشتیبانی همزمان از خروجی VGA و HDMI
- پشتیبانی از ONVIF2.4 (حالت IP)
- پشتیبانی از تشخیص چهره



سیستم	پردازنده اصلی	Industrial-grade Embedded chipset HI3521D
	سیستم عامل	Embedded LINUX operation system
رابط	منابع سیستم	Multichannel real time record, Multichannel real time playback multichannel multi-user on network operation, USB backup
	سیستم عامل	16bit true color graphic menu operation interface, support mouse to operate
ویدئو	نمایش تصویر	1/4/6/8/9/16 screen
	کدگذاری تصویر	H.264/H.265
	کیفیت نظارت	VGA(Max: 1080P) : HDMI(Max:2K)
	تعریف پخش	5MP-N/4MP-N/3MP-N/1080N/720P/960H/D1
	پیش نمایش	16*5MP-N@6fps(AHD/TVI/CVI) /16*4MP-N@8fps
	ظرفیت کد	16*3MP-N@10fps /16*1080N@15fps /16*720P@15fps 5-in-1
	ظرفیت رمزگشایی	
	حالت ورودی مختلف	Arbitrary combination for coaxial and IP hybrid mode, 4*5MP/8*3MP/16*1080P for all IP mode
	تشخیص روش	Automatic Identification, All AHD, All TVI, All CVI, Customized
	تشخیص حرکت	192 (16*12) testing areas can be set for each image ; can set multi-sensitivity
صدا	ارتباط داخلی دو طرفه	Can support (no as default)
رکورد و پخش	سیک ویدئو	manual>alarm>dynamic testing>timing
	بازیابی ضبط	Fast playback, browsing playback, Time retrieval, event retrieval, Timeline retrieval, channelretrieval, Intelligent playback
	بازیابی هوشمند	Use different colors to distinguish if it has record or not at a certain time or certain channel
گذرنامه سازی پشتیبان گیری	اشغال فضا برای هر کانال	3MP/4MP/5MP ~ 15G - 4MP-N/3MP-N/1080P 10~15G - 720P ~10G/ 960H 6~10G - Audio : 691.2M/ day*channel
	ذخیره سازی ضبط	Local hard disk, Network
پورت	حالت پشتیبان گیری	Network backup, USB HDD
	ورودی ویدئو	16ch BNC
	خروجی ویدئو	1ch VGA, 1ch HDMI
	خروجی LOOP	ندارد
	ورودی و خروجی صدا	ندارد
	هشدار ورودی و خروجی	ندارد
	پورت شبکه	RJ45 10M/100M Self-adapt to Ethernet interface
	Pan-tilt control	ندارد
	پورت USB	2 USB 2.0 port
	درگاه HDD	2 SATA Ports (Can support 6T HDD)
درگاه WIFI	4G , WIFI(Extend via USB)	
کنترل از راه دور	Optional	

✓ پشتیبانی از فناوری H.265 ، نرخ بیت فوق العاده کم و سازگار با H.264

✓ پشتیبانی از حالت های پخش چندگانه: سریع به جلو ، پخش آهسته ، سریع معکوس ، و غیره... تا حداکثر 16

✓ یکپارچگی و پشتیبانی از ارسال پیام زنگ به تلفن همراه و غیره ...

✓ پشتیبانی از انواع موبایل و مانیتور از راه دور (ios, android)



WWW.DIESPI.IR @DIESPI
INFO@DIESPI.IR @DSPsec20

حمایت از تولید ملی
ساخت ایران