

Model  
**DIESPI-HVR-2108/H1**



- پشتیبانی همزمان از خروجی VGA و HDMI
- پشتیبانی از ONVIF2.4 (حالت IP)
- پشتیبانی از تشخیص چهره



سیستم	پردازنده اصلی	Industrial-grade Embedded chipset HI3520DV400	
	سیستم عامل	Embedded LINUX operation system	
	منابع سیستم	Multichannel real time record - Multichannel real time playback multichannel multi-user on network operation - USB backup - Multi app users	
رابط	سیستم عامل	16bit true color graphic menu operation interface, support mouse to operate	
	نمایش تصویر	1/4/6/9 screen (this is according to coaxial input mode, other mode will be calculate according to channel signal mode)	
ویدئو	کدگذاری تصویر	H.265(HEVC)/H.264	
	کیفیت نظارت	VGA (Max 1080P); HDMI (Max 2K)	
	پیش نمایش	8*5MP-N@12fps/8*4MP-N@15fps/8*3MP-N@18fps/8*1080N/720P@30fps	
	ظرفیت کد	4*1080P@8fps(AHD/TVI/CVI)	
	ظرفیت رمزگشایی	4*5MP-N/1080P (5MP-N coaxial input and hybrid input mode) 1*5MP/4*1080P/8*D1 (IP input)	
	حالت ورودی مختلف	Coaxial: 8*5MP-N Hybrid: 4MP-N (coaxial) + 1080P (IP) Arbitrary combination IP: 16*960P; 8*2MP; 4*5MP	
	تشخیص روش	Automatic Identification, All AHD, All TVI, All CVI, Customized	
	تشخیص حرکت	192 (16*12) testing areas can be set for each image and set multi-sensitivity (only for local channel and P6S IPC)	
	صدا	ارتباط داخلی دو طرفه	Support APP and VMS talkback
		حالت فیلم	manual>alarm>dynamic testing>timing
رکورد و پخش	بازایی ضبط	4ch main stream/8ch sub-stream(5MP-N coaxial input mode) / 4ch (Hybrid 8ch, 16ch IP input mode); / 1ch (4*5MP IP mode)	
	بازایی هوشمند	Time retrieval, event retrieval, Timeline retrieval(Calendar retrieval), Face playback, Intelligent playback ( Motion detection retrieval )	
امید به آینده	ذخیره سازی	Local HDD	
	حالت پشتیبان گیری	Network backup, USB HDD record, SATA record	
پورت	ورودی ویدئو	8ch BNC	
	خروجی ویدئو	1ch VGA, 1ch HDMI, 1ch CVBS(optional)	
	خروجی LOOP	Default: No/ can extend to 1ch	
	ورودی و خروجی صدا	HDMI output, Default: No/can extend to 1ch RCA	
	هشدار ورودی و خروجی	ندارد	
	پورت شبکه	RJ45 10M/100M Self-adapt to Ethernet interface	
	Pan-tilt control	Coaxial UTC - Network PTZ (IP mode)	
	پورت USB	2 USB port	
	HDD درگاه	1 SATA port (Max support 6T HDD)	
	WIFI درگاه	WIFI(Extend via USB) / Support RT3070/RT5370	
کنترل از راه دور	Optional		

✓ پشتیبانی از فناوری H.265، نرخ بیت فوق العاده کم و سازگار با H.264

✓ پشتیبانی از حالت های پخش چندگانه: سریع به جلو، پخش آهسته، سریع معکوس، و غیره... تا حداکثر 16

✓ یکپارچگی و پشتیبانی از ارسال پیام زنگ به تلفن همراه و غیره ...

✓ پشتیبانی از انواع موبایل و مانیتور از راه دور (ios, android)



www.samahoshhmand.com  
@Sama-hooshmand-iranian

