


# Model DIESPI-NVR-9216/H1-H265



- پشتیبانی همزمان از خروجی VGA و HDMI
- پشتیبانی از 16 عدد دوربین 3MP
- پهنای باند ورودی 48Mbps



سیستم	مدل	DIESPI-NVR-9216/H1-H265
	چیپست اصلی	HI3536D
	OS	Embedded Linux operating system
رابط	Operate interface	16 imagining operating interface,support mouse/keyboard operating
	نمایش تصویر	1CH/4CH/8CH/16CH
ویدئو	ورودی ویدئو	16CH 2MP or 8CH 5MP
	نرخ فریم	NTSC@30fps, PAL@25fps
	خروجی ویدئو	VGA*1, HDMI*1
	رمزگشایی تصویر	H.264/H.265
	محدوده تحت پوشش	Support(cameras need to support firstly)
	تشخیص حرکت	Support(cameras need to support firstly)
صدا	فرمت صدا	G.711U G.711A G.726
	رابط صوتی	nonsupport
	ورودی خروجی	according to channels quantity 1:1 internet audio input support HDMI audio output,1CH RCA audio output
پخش	حالت ضبط	timing recording,motion detection recording ,Manual recording
	کانال پخش	1 CH 5MP/4CH 960P
	بازیابی ضبط	timing playback,events playback,timer shaft playback,fast-speed playback
پشتیبانی گوری	صرفه جویی در ضبط	local hard-disk, network
	حالت پشتیبان گیری	USB HDD, USB flash disk, CD writer
نظارت از راه دور	نظارت موبایل	Support (iPhone, Android)mobiles
	نظارت کامپیوتر	Support IE, VMS remote control
رابط	خروجی ویدئو	1 individual VGA, 1 individual HDMI
	رابط شبکه	individual RJ45 10/100M self-adaption Ethernet interface 1
	هشدار رابط	ندارد
	رابط 468	ندارد
	RS485	NO
دیگر قابلیت ها	رابط USB	2* USB 2.0 slots
	رابط هارد دیسک	1 individual SATA 2.0 interface ;each SATA interface support MAX 6T
	کنترل کنسول	control cameras with cloud device by network controlling
	ONVIF	support
	power	DC12V 3A
	مصرف	≤15W (bare machine)
شرایط محیطی	-10 ~ +50 . 10%-95%RH	

✓ قابلیت اتصال به دوربین IP و PTZ و همچنین نسخه پشتیبانی Onvif

✓ قابلیت ضبط بر روی فلش و پخش از طریق نرم افزار آن

✓ پخش و ذخیره سازی با وضوح حداکثر 3 مگاپیکسل

✓ پشتیبانی از حالت های مختلف پخش ، سریع به جلو ، پخش آهسته ، سریع به عقب ، و غیره حداکثر تا 16X

✓ پشتیبانی از دوربین های H.264 / H.265



www.samahoshhmand.com

@Sama-hooshmand-iranian

