

Model

DIESPI-P-NV5020-A4



- از ورودی 40-ch پشتیبانی کنید
- ضبط رزولوشن تا 12MP
- پهنای باند ورودی 400Mbps
- پهنای باند خروجی 200 مگابیت بر ثانیه
- H.265 4HDD 40ch NVR



HDMI

Motion Detection

S+265

-10~55

ورودی	ورودی ویدئویی	40-ch
	حداکثر رزولوشن	12MP
	ورودی صوتی دو طرفه	1-ch 3.5mm
خروجی	درآمد پهنای باند	Income 400Mbps; Outcome 200Mbps
	HDMI/VGA خروجی	HDMI : 3840×2160,2560×1600,2560×1440,1920×1080 1280×720,800×600, 1024×768,1366×768,1440×900,1280×800 VGA : 1920×1080,1280×720,800×600,1024×768,1366×768,1440×900,1280×800
	تقسیم صفحه	1/4/6/8/9/10/16/20/25
	خروجی صوتی	1-ch 3.5mm
	قالب رمزگشایی	S+265/H.265/S+264/H.264H/H.264M/H.264B
رمزگشایی	رزولوشن ضبط	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/D CIF/2CIF/CIF/QCIF
	قابلیت پیش نمایش	2×12MP, 4×4K, 5×5MP, 8×4MP, 16×1080P, 32×720P, 40×4CIF
	پخش همزمان	4-ch 4K/16-ch 1080P/720P/4CIF
هارد دیسک	رمزگذاری سوابق	دارد
	SATA	4 SATA for 4 HDD
	ظرفیت	Up to 8TB Capacity for Each HDD (Seagate recommended)
رابط های خارجی	رابط eSATA	1 eSATA for Backup
	نوع آرایه	ندارد
	رابط شبکه	1X RJ-45 10/100/1000Mbps Self-adaptive Ethernet Interface
	رابط USB	1x USB3.0, 1x USB2.0
مشخصات عمومی	سرریال رابط	1X RS-485, 1X RS-232
	ضبط هشدار	Pre Alarm Default 10s (5 /10/15/60s Optional) Post Alarm Default 10s (10/15/30/60/600s Optional)
	نسخه وب	Web6
	زبان	English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Turkish, Persian
	شرایط عملیاتی	-10°C~55°C, 10%~90% RH
	منبع تغذیه	DC12V 5A
	مصرف (بدون HDD)	≤40W (without HDD)
شاسی	1.5U	
ابعاد	75mm×440mm×347mm	
وزن	3.8KG (8.38lb)	

✓ قالب های ویدیویی :
S+265/H.265/S+264/H.264H/H.264M/H.264B

✓ نمایش زنده ، ذخیره سازی و پخش دوربین متصل را
با وضوح حداکثر 12 مگاپیکسل پشتیبانی می کند

✓ خروجی فیلم HDMI با وضوح بیش از 4K

✓ عملکرد ANR را پشتیبانی می کند

